

## Sedana Sicherheitshinweise:

### STÜHLE

- ✓ Verwenden Sie den Stuhl nur für den vorgesehenen Zweck (Sitzen) und nicht zum Klettern oder als Leiter.
- ✓ Vermeiden Sie das Kippen oder Schaukeln auf dem Stuhl und stellen sicher, dass der Stuhl auf einer ebenen und stabilen Fläche steht.
- ✓ Überschreiten Sie nicht die angegebene maximale Belastbarkeit des Stuhls.
- ✓ Verwenden Sie geeignete Gleiter für den Bodenbelag, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ✓ Achten Sie darauf, dass die Drehfunktion reibungslos funktioniert und der Stuhl nicht kippt.
- ✓ Greifen Sie nicht in die Drehmechanik des Stuhls, um Verletzungen zu vermeiden.
- ✓ Verwenden Sie keine Stühle mit sichtbaren Beschädigungen.
- ✓ Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf dem Stuhl spielen.

### ESSTISCHE ALLGEMEIN

- ✓ Heben Sie schwere Tische nicht an der Tischplatte an, sondern tragen Sie die Tische an der Unterkonstruktion mit min. 2 Personen.
- ✓ Verwenden Sie den Tisch nur zum Abstellen von Gegenständen und nicht als Sitzgelegenheit, zum Klettern oder als Leiter.
- ✓ Stellen Sie den Tisch auf eine stabile und ebene Fläche und achten Sie darauf, dass der Tisch nicht wackelt, und verwenden Sie keine Tische mit sichtbaren Beschädigungen.
- ✓ Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt auf oder um den Tisch spielen.

### KERAMIKTISCHE

- ✓ Keramiktische sollten keinesfalls vor Kopf getragen werden. Immer seitlich tragen.
- ✓ Keramik-Auszugstische immer nur im eingezogenen Zustand tragen. NICHT im ausgezogenen Zustand.
- ✓ Vorsicht beim Putzen im Kantenbereich. Die Trägerplatte sollte nur feucht abgewischt werden.
- ✓ Keramik ist nur sehr begrenzt in der Lage, sich plastisch zu verformen. Deshalb kann es bei harten Schlägen im Kantenbereich zu Rissbildungen bis hin zur Absplitterung und zum Brechen des Materials kommen
- ✓ Auf ein ausgewogenes Klima achten (Raumluftfeuchte sollte zwischen 45-55 % liegen)

## **MASSIVHOLZTISCHE**

- ✓ Massivholztische sollten nach und nach gepflegt werden (erneutes einölen der Tischplatte).
- ✓ Flüssigkeiten sollten umgehend abgewischt werden damit nichts ins Holz einzieht!
- ✓ Synchronauszugstische können eingestellt werden (Hauptplatte zur Klappeinlage-Höheneinstellung
- ✓ Achten Sie bitte auf ein ausgewogenes Klima, da Massivholz ständig Feuchtigkeit aufnimmt
- ✓ und wieder abgibt, je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der lokalen Umgebung - Quellen und
- ✓ Schwinden von Massivholz. Die Raumluftfeuchte sollte zwischen 45-55 % liegen.

## **AUSZIEHTISCHE**

- ✓ Achten Sie beim Ausziehen von Kulissen- oder Kopfauszugstischen darauf, dass die Gestelle freilaufen können und keine Gegenstände die Laufrichtung blockieren.
- ✓ Vergewissern Sie sich, dass der Ausziehmechanismus reibungslos funktioniert und sicher eingerastet ist. Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Tisch oder Auszug festgestellt wurden.
- ✓ Achten Sie darauf, dass keine Finger oder andere Körperteile beim Ausziehen oder Zusammenklappen eingeklemmt werden und legen Sie Klappeinlagen nach dem Öffnen und Schließen sanft ab, lassen Sie sie nicht fallen.
- ✓ Die ausgefahrene Tischplatte darf nicht zweckentfremdet und durch eine andere als die vorgesehene Benutzung übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und der Tisch eventuell die Standfestigkeit verliert.

**Amper-Marken-Vertriebs GmbH & Co. KG**

**Ampertal 8**

**85777 Fahrenzhausen,**

**E-Mail:** [info@amper-marken.de](mailto:info@amper-marken.de)